

## **IGS**

In Gebreke Stelling

Versie nummer	Datum	Initialen	Belangrijkste wijziging
<b>1.0</b>	18-12-2015		Initieel document
<b>1.1</b>	25-04-2016	10.2.e	AWS-aanpassingen

## 1. INHOUDSOPGAVE

1. Inhoudsopgave.....	3
2. Beschrijving.....	4
2.1. Brondata.....	4
2.2. Velden.....	4
2.3. Indicatoren.....	5
3. Beslissingen.....	5

## 2. BESCHRIJVING

Deze bron data bevat een lijst met werkitems die uitval of uitworp veroorzaken of in een bundel aangeboden zijn en handmatig opgepakt moeten worden. Dagelijks wordt een bestand zaak met nieuwe werkitems gecreëerd door  werkzaam bij IM Toeslagen.

Dit bestand wordt opgeslagen op de netwerkschijf:

Q:\VEPROW52\TSL\_UT\_Datawisseling

Eens per week worden alle nieuw gecreëerde bestanden door  van team handhavingsregie toegevoegd aan één groot SAS-bestand '**zaak**'. Dit bestand bevat een historisch overzicht van de werkitems uit eerdere perioden. Dit bestand wordt door  op de AWS geplaatst:

/prj/bi/data/AD010/data/RisicoSelectie/Brondata/IGS/Source

Het bronbestand op deze locatie wordt gebruikt voor het creëren van de halfproducten IGS en Eerdere Acties.

### 2.1. BRONDATA

De brondata van IGS:

Bronbestand	Omschrijving
<b>zaak.sas7bdat</b>	Lijst met werkitems (uitval, uitworp of aangeboden in werkbundel)

### 2.1. VELDEN

Onderstaande velden zijn opgenomen:

Name	Type	Length	Format
<b>ProcesCode</b>	Character	50	\$50.
<b>ProcessInstanceID</b>	Numeric	8	20.
<b>DatumEinde</b>	Numeric	8	E8601DT23.3
<b>DatumEindeTermijn</b>	Numeric	8	E8601DT23.3
<b>DatumStart</b>	Numeric	8	E8601DT23.3
<b>BSN</b>	Numeric	8	Z9.
<b>EventID</b>	Character	50	\$50.
<b>Status</b>	Character	20	\$20.
<b>BurgerIsVIP</b>	Character	11	\$1.
<b>BurgerIsAmbtenaar</b>	Character	17	\$1.
<b>BurgerIsGeprivilegeerd</b>	Character	23	\$1.
<b>Type</b>	Character	128	\$128.

<b>TSLHeventID</b>	Character	200	\$200.
<b>TijdstipTransactie</b>	Character	30	\$30.
<b>AfhandelingsresultaatCode</b>	Character	4	\$CHAR4.
<b>Omschrijving afhrescode</b>	Character	35	
<b>BedragVoor</b>	Numeric	8	
<b>BedragNa</b>	Numeric	8	
<b>DatumZichtbaar</b>	Numeric	8	E8601DT26.3
<b>PreviousProcesStapCode</b>	Character	50	\$50.
<b>PreviousProcesStapEindDatum</b>	Numeric	8	E8601DT23.3
<b>Status_bericht</b>	Character	50	\$50.
<b>Omschrijving</b>	Character	255	\$255.
<b>TSLcodes_tekstueel</b>	Character	6	
<b>Eerste_bhl</b>	Character	255	\$50.
<b>Tweede_bhl</b>	Character	255	\$50.
<b>Startdatum_wachtstap</b>	Numeric	8	E8601DT26.3
<b>DestinationName</b>	Character	128	\$128.
<b>DestinationType</b>	Character	15	\$5.
<b>ProcesStapCode</b>	Character	50	\$50.
<b>ProcessStatus</b>	Character	11	\$11.
<b>ActivityStatus</b>	Character	11	\$11.
<b>Postcode</b>	Character	8	\$4.
<b>ActivityStartDate</b>	Numeric	8	E8601DT23.3
<b>ActivityEndDate</b>	Numeric	8	E8601DT23.3
<b>Behandelaar</b>	Character	50	\$50.
<b>ToeslagjaarVan</b>	Character	6	\$6.
<b>ToeslagjaarTm</b>	Character	6	\$6.
<b>UDD</b>	Date	8	YYMMDD10.
<b>DTVerdaagdTot</b>	Date	8	YYMMDD10.
<b>RegelingID</b>	Numeric	8	
<b>StartDatumBehandeling</b>	Numeric	8	
<b>UitgeslotenBeschikkingstype</b>	Character	6	\$6.
<b>Omschrijving_beschikkingstype</b>	Character	15	E8601DT23.3
<b>UDA</b>	Date	8	YYMMDD10.

## 2.1. INDICATOREN

Veld	Benodigd voor Indicator	Omschrijving	Ontbrekende waarde indicator mits gekoppeld aan beschikking
N.v.t.			

### 3. BESLISSINGEN